



## Esguicho manual auto edutor Vazão de 30, 60, 95 e 125 gpm

**PRO 1225**

### Descrição

O esguicho manual auto edutor de vazão regulável com empunhadura permite operação até 125 gpm a uma pressão de 100 psi e possibilita também o proporcionamento do líquido gerador de espuma na dosagem de 3% através de um tubo pick-up que sai da empunhadura. Sistema de abertura e fechamento por alavanca de borracha e esfera aço inoxidável, conjunto de tubo pick-up com mangueira em PVC reforçado e válvula de retenção.

### Características técnicas

- Conexão de entrada: 1.1/2" engate rápido;
- Pressão mínima de trabalho: 4,5 kgf/cm<sup>2</sup> (65 psi);
- Seletor de vazões: 30, 60, 95 e 125 gpm (115, 230, 360 e 475 L/min);
- Vedação em borracha;
- Dotado de empunhadura e alavanca para fechamento;
- Alteração de forma de jato com parada em qualquer posição;
- Tela filtro de aço inoxidável;
- Tubo pick-up em PVC com comprimento de 2,5 metros;
- Fabricado em liga leve de alumínio;
- Acabamento na cor preta.

**SUJEITO À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO**

## Detalhes do esguicho



Pressão (psi)	Vazão selecionada	Vazão real	Alcance (m)
75	30 gpm	26 gpm	21
	60 gpm	50 gpm	32
	95 gpm	80 gpm	37
	125 gpm	110 gpm	40
100	30 gpm	30 gpm	24
	60 gpm	60 gpm	33
	95 gpm	95 gpm	39
	125 gpm	125 gpm	42

**NOTA:** Para as posições com 30 e 60 gpm somente operação com água.  
Para posições 95 e 125 gpm operação com água e espuma.