



Esguicho manual de vazão regulável 30, 60, 95 e 125 gpm

PRO 1235

Descrição

O esguicho manual de vazão regulável com empunhadura é excelente na aplicação de espuma, dotado de dispositivo tipo alavanca para controle de abertura e fechamento, válvula de bloqueio tipo esfera, empunhadura, dispositivo para seleção de vazão e forma de jato.

O esguicho permite alterações na forma do jato (compacto ou neblina), sem alteração da vazão, sendo que o fechamento do esguicho pode ser feito através da alavanca.

Características técnicas

- Conexão de entrada: 1.1/2" engate rápido;
- Pressão de trabalho: 7 kgf/cm² (100 psi);
- Seletor de vazões: 30, 60, 95 e 125 gpm (115, 230, 360 e 475 L/min);
- Vedação em borracha;
- Dotado de empunhadura e alavanca para fechamento;
- Alteração de forma de jato com parada em qualquer posição;
- Tela filtro de aço inoxidável;
- Fabricado em liga leve de alumínio anodizado;
- Acabamento na cor preta.

SUJEITO À ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

Detalhes do esguicho



Pressão (psi)	Vazão selecionada	Vazão real	Alcance (m)
75	30 gpm	26 gpm	27
	60 gpm	52 gpm	34
	95 gpm	82 gpm	39
	125 gpm	108 gpm	42
100	30 gpm	30 gpm	29
	60 gpm	60 gpm	35
	95 gpm	95 gpm	41
	125 gpm	125 gpm	45